

## 南足柄市文化会館照明設備概要

大ホール 総容量	498KW 3Φ4W 105/182V 270KVA
・UH(手動)	500W 18灯/1色 4色 (#71、#72、#63、#22)8インチ(C型20A)
・LH	300W 18灯/1色 4色 (#72、#59、#22、#40)8インチ(C型30A)
・1BL(手動)	200W 20灯/1色 4色 (#72、#78、#W、#W)6インチ(切替C型20A8回路)
・2BL(電動)	200W 18灯/1色 4色 (#72、#78、#W、#W)6インチ(切替C型20A8回路)
・3BL(手動)	200W 20灯/1色 4色 (#72、#78、#W、#W)6インチ(切替C型20A4回路)
・1SUS(電動)	1KWフレネル12台 1KW凸15台 16回路(C型20A)
・2SUS(電動)	1KWフレネル12台 1KW凸15台 16回路(C型20A)
・3SUS(電動)	1KWフレネル20台 16回路(C型20A) 4回路は3SUSと切替
・フロントサイド	1KW凸13台片側 4台1色(最上段)、3台3色一計4色 6回路
・1シーリング	1.5KW凸 上段16台下段16台 8台4色 16回路
・2シーリング	1.5KW凸 16台 8台2色 8回路
・フロア回路	FC(上下)各14回路/TL(上下)各3回路/F(上前)4回路 FFC(舞台前)4回路/LHC(舞台後)12回路/60A直(上下)各2回路
・フットライト	(置き型)60W 3灯4色 -9台(4.5インチ)
・SS	(1KW凸)上下各10台
・ピンスポット	クセノンピンスポットライト(2KW)2台
・調光卓	松村電機製:F153Ⅲ 記憶シーン数:1000シーン サブフェーダ:20本×50ページ プリセット:80チャンネル×3段 外部記憶装置:JASCI対応USB・COMOS対応FDD DMXコントロール対応(5ピンキャノンコネクター) 卓用ワイヤレス装置:1台
・持込卓用電源盤	(上手袖中)1Φ3 225AF/150AT C型30Aコンセント:4個 D型20Aコンセント(200V):4個 カムロック4個
・備考	搬入口:上手リフト 調光室:客席1階後方上手側 1CL(5F)の入り口は上手ですが上手下手いずれからでも行けます(2CL・4F同様) フロントは3Fです。ハイドロタワー(電動)H=6.5m

### 移動機材(大・小ホール兼用)

- ・1KWフレネル:16台 ・500Wフレネル:10台 ・500W凸:10台 FQ 1.5KW:16台
- ・ITO(650W):24台(ネタは問合せ下さい)
- ・Par64(5M:16台 5N:12台 5VN:8台 AC:3セット(4台使い))
- ・LHQストリップ(6尺)100W2色6灯:8台 (3尺)100W2色3灯:4台
- ・フットスポット500W(6インチ):10台 ・T-1 500W:12台
- ・エフェクトスポット1KW:4台(PI:2台/EQS:2台) ・波マシーン:4台
- ・ディスクマシン(DE):2台 ・スライドキャリア(ESC):2台
- ・先玉(MOL) 4/6/8/10/12インチ各2個 ・ミラーボール(吊り1.5尺/置き)各1台
- ・マルチストロボ200W(KM-7S)2台シンクロ:2セット
- ・空スタンド:11本 ・ハイスタンド:4本 ・トンボ:6本 ・ロングハンガー:12本
- ・フリーハンガー:10本 ・ハンガー(大ホール:50個/小ホール:10個)
- ・バンドア:16枚 ・丸ベース:20個 ・ロースタンド:8本

### 小ホール 総容量 156KW 3Φ4W 105/182V 90KVA

- ・UH(手動) 200W 18灯/1色 3色 (#71、#72、#78)6インチ
- ・LH 200W 18灯/1色 3色 (#72、#59、#22)6インチ(C型30A)
- ・1BL(手動) 200W 14灯/1色 3色 (#78、#W、#W)6インチ(コンセント切替なし)
- ・1SUS(電動) 1KWフレネル9台 1KW凸9台 9回路(C型20A)
- ・2SUS(電動) 1KWフレネル9台 1KW凸8台 9回路(C型20A)
- ・フロントサイド 1KW凸8台片側 2台4色 4回路
- ・1シーリング 1KW凸 16台 4台4色 6回路(1・6番4台コンモ・2～5番2台コンモ)
- ・フロア回路 FLC(上下コンモ)3回路/LHC(上下)各3回路/FC(上下)各3回路
- ・客席回路 WC(上下)各1回路(2KW:C型20A)
- ・フットライト (置き型)60W4灯3色:6台(4.5インチ)  
・SS(1KW凸):2台
- ・ピンスポット 松村電機製KJ-6Ⅱ(HTI-403W/SE):2台
- ・調光卓 松村電機製:F105Ⅱ 記憶シーン数:1000シーン サブフェーダ:20本×50ページ  
プリセット:40チャンネル×2段 外部記憶装置:JASCI対応USB・COMOS対応FDD  
DMXコントロール対応(5ピンキャノンコネクター)